

Producteigenschappen

- Zeer snel doorhardend cementgebonden reparatie systeem
- Chloride vrij
- Zeer eenvoudig verwerkbaar

Toepassingsgebied

- Cementec Snelcement wordt gebruikt voor het **snel en provisorisch** repareren van gaten in beton en metselwerk, het snel afdichten van lekkages en het afdichten van bv. mofverbindingen.

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon te zijn, cementsluis dient te worden verwijderd en er mag geen plasvorming aanwezig zijn. De ondergrond dient voorbevochtigd te worden met schoon leidingwater.

Waterdosering en levering

3 delen cement op 1 deel water.
Emmers van 5 en 10 kg.

Mengen

Cementec Snelcement handmatig mengen. Niet teveel product in een keer aanmaken i.v.m. de snelle doorharding. Fijn zand kan toegevoegd worden bij reparaties van grotere gaten.

Nabehandeling

n.v.t.

Opslag

Droog en vorstvrij opgeslagen ten minste 6 maanden na productiedatum op de verpakking.

Veiligheid

Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen. Voor R en S zinnen zie het MSDS veiligheidsblad van het product.